

Technisches Datenblatt

Typen - Nummer:	58557412G
Standard	DIN EN 50342-1:2006 + A1:2011,2012-10
Einsatzgebiet	Starterbatterie SHD

Elektrische Werte:	
Nennspannung	12 V
Nennkapazität (20h bei 25°C)	74 Ah
Reservekapazität (bei 25°C)	n.a.
Kaltstartstrom (bei -18°C)	650 A (EN)
Selbstentladung (bei 25°C)	ca. 0,12% pro Tag

Abmessungen und Gewichte:	
Gehäusegröße	LB3
Abmessungen (max L x B x H)	278 x 175 x 175 mm
Batteriegewicht trocken	n.a.
Batteriegewicht gefüllt	16,3 kg +/- 2%
Elektrolytmenge	n.a.
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure

Ausführung:	
Batteriegehäuse	Polypropylen
Bodenleiste	B3 mit Adapter B4
Rüttelfestigkeit	V2
Anlieferungszustand	Gefüllt und geladen
Verschluss- Stopfen	keine, geschlossener OE-Labyrinth-Deckel
Schaltung	0
Polausführung	1
Separator	Taschenseparator
Elektroden	Blei-Calzium-Platten
Entgasung	Zentralentgassung über Labyrinthdeckel

Wartung:	
Wartungsintervall	Wartungsfrei nach EN-Norm > Super Maintenance Free
Wasserverbrauch	gemäß EN-Norm, wartungsfrei
optische Kontrollmöglichkeit	Ladestandskontrolle Easy Power Check (EPC)
Ladestrom (Empfehlung)	10% der Nennkapazität
Ladespannung	Pulse 13,5 - 14,8 V

Allgemeine Daten zur Batterie:	
OEM- Kunden - Teilenummer	n.a.
Teilenummer	BAT075RKN / GR075A
Anbauteile	n.a.